

Hoja Técnica

Nombre: Película HRR-M (HN)

Características : *Película mate para fotopolimeros.* Especificada para filmadoras con laser HN o de diodos de emision laser rojo. Procesada en revelador HQ (QR-D1 o Chempact HQ), entrega una densidad maxima sobre 5.0 . Adecuada para trama estocastica.

Proceso : Compatible con reveladores acceso rapido. Su mejor rendimiento se obtiene con el revelador Fuji QR-D1 o Chempact HQ.

Condiciones de revelado: Temperatura 35 grados C, tiempo revelado 30 seg.

Especificada para : Filmadoras Dolev, Avantra, Accuset, Katana, FTR, Mannesman, etc.

Consultas : Departamento Tecnico, Pablo Villarroel, e-mail pvillarroel@gms.cl

Consultar la ficha de seguridad para obtener información sobre el manejo, almacenamiento y protección personal. Esta información está basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos en laboratorio, utilizando métodos y procesos de análisis específicos. Teniendo en cuenta la variedad de sustratos y condiciones de impresión, esta ficha tiene únicamente una función informativa. No sirve como garantía por nuestra parte y deben ser realizados ensayos previos bajo las condiciones industriales antes de utilizar los productos. Realizamos mejora continua dentro de los productos indicados y nos reservamos el derecho a modificar su composición y el contenido de las fichas técnicas si procede. Declinamos cualquier responsabilidad para aplicaciones diferentes de este producto a las indicadas en esta ficha técnica.