



---

NOVATECH G LOSS

---

PAPELES ESTUCADOS

Papel fabricado por el molino UPM.

Línea de papeles estucados dos caras.

Disponible en 2 terminaciones:

Novatech Silk: estucado mate

Novatech Gloss: estucado brillante

Papel libre de ácido

Papel libre de cloro elemental (ECF)

Papel 100% Fibra Virgen

Papel 100% Pasta Química

NOVATECH tiene la siguiente certificación:

PEFC certified (uso de logo denegado. Más información en Antalis)

### Recomendaciones de Impresión

Siegwerk Tempo Rapid

Armstrong UK SNT-N

Mitsuboshi Astro Super

Plisado debe realizarse paralelo al sentido de fibra del papel.

La línea de papeles NOVATECH está recomendada para impresos de excepcional acabado como memorias, brochures, libros, revistas de alta calidad, catálogos y manuales, entre otros.





---

## NOVATECH GLOSS

---

### Técnicas de impresión y acabados posibles

Compatibilidades técnicas:

- \* Impresión offset
- \* Serigrafía
- \* Tipografía
- \* Estampación térmica
- \* Estampado
- \* Barnizado
- \* Laminado
- \* Offset sin agua

### Definición de trama recomendada

Óptima Máxima

Óptima: 150/175/200

Máxima: 254

Técnicas de transformación posibles

### Novatech Gloss es compatible con las siguientes aplicaciones:

- \* Perforado
- \* Taladrado
- \* Ranurado recomendado a partir de 150 g/m<sup>2</sup>.

### Impresión digital

Novatech Gloss está cualificado para la impresión en máquinas Kodak Nexpress en 90, 135, 150, 200, 250 y 300 gr/m<sup>2</sup>.

Novatech Gloss también está disponible en bobinas y en formatos especiales bajo pedido de fabricación.



**NOVATECH GLOSS**

**Grade**

High white woodfre coated paper

**Printing Method**

Sheet fed offset

**Product Information**

GRAMMAGE g/m <sup>2</sup>	90	100	115	130/135	150	170	200	220	250	270	300	350
Bulk cm <sup>3</sup> /g	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76	0,77	0,80	0,80	0,82
Brightness R457/D65	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
CIE whiteness	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Gloss lehmann/hunter %	73/75	75/77	77/79	77/79	78/80	78/80	77/79	77/79	77/79	77/79	77/79	77/79
Smoothness PPS my	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00	1,05	1,05	1,15
Opacity ISO %	90,5	92,5	94	96	97	97,5	98,5	99	99,3	99,5	99,6	99,8

**Maximum sheet sizes**

**BPOP**

Up to 115 gsm: 125 cm x 140 cm LG/SG  
Above 115 gsm: 125 cm x 160 cm LG/SG - Larger sizes on request

**RWOP**

Sheet sizes up to 100 cm x 140 cm LG/SG  
Special sheet sizes smaller than A3 incl. A3 LG are not produced

